



TECNOOFFICE
INTERNATIONAL S.A.S.

PORTAFOLIO SILLAS



SGS

WWW.TECNOOFFICE.CO

BIFMA



ESCOLAR



NOVAISO UNIVERSITARIA

- Asiento tapizado en paño y espaldar con malla nylon d
- Base nylon con rodachinas tipo europa.
- Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal ubicada en el asiento.
- Brazos en polipropileno regulables en altura
- Cabecero regulable en angulo y altura.
- Mecanismo basculante.
- La silla tiene una rotacion de 360°.
- Utilizado en linea de oficina.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

PRISMA UNIVERSITARIA

- Asiento y espaldar en Polipropileno
- Estructura en pintura electrostática negra.
- Opción Asiento en cuero sintético
- Tablero Abatible
- Superficie en formica

ISO-NET UNIVERSITARIA

- Asiento tapizado en Paño - Asiento sin Tapizar
- Estructura en pintura electrostática negra.
- Espaldar en malla
- Tablero Abatible
- Superficie en formica



FICHA TECNICA



ISOSCELES UNIVERSITARIA

- Asiento tapizado en Paño - Asiento sin Tapizar
- Estructura en pintura electrostática negra.
- Espaldar en malla
- Asiento interno en madera
- Carcasas externas en polipropileno.
- Tablero Abatible
- Superficie en formica

FICHA TECNICA

BUTTERFLY UNIVERSITARIA

- Silla de visita disponible en kit para tapizar, tapizada o con asiento en polipropileno.
- Estructura metálica con pintura electroestática negra o estructura cromada.
- Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia.
- Accesorio brazos opcional/decorativo.



FICHA TECNICA

FOLDY UNIVERSITARIA



Asiento abatible



Estructura Apilable

- Espaldar tapizado en malla negra con borde de pvc negro.
- Asiento inyectado tapizado en tela negra.
- Cobertor plástico del asiento (plastic seat).
- Estructura metálica pintada color aluminio.
- Protector de pvc en los apoyabrazos.
- Opción para adaptar tablero al escritorio

FICHA TECNICA

ZYLE UNIVERSITARIA

- Asiento en polipropileno de alta resistencia.
- Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia.
- Neumático ajustable en altura.
- Base cromada de 5 puntas
- Rodachines de nylon de alta resistencia
- Disponible en colores negro, gris y azul



FICHA TECNICA

LOGAN UNIVERSITARIA



- Asiento tapizado en Paño – Asiento sin Tapizar
- Estructura en pintura electrostática negra.
- Espaldar en malla
- Asiento interno en madera
- Carcasas externas en polipropileno.
- Tablero Abatible
- Superficie en formica

FICHA TECNICA

WWW.TECNOOFFICE.CO

INTERLOCUTORA INTERLOCUTORA



NOVAISO

- Espaldar y asiento inyectados en polipropileno
- Estructura calibre 16 en pintura electrostática
- Espaldar sin perforaciones



[FICHA TECNICA](#)



[FICHA TECNICA](#)



SILLA ISOSCELES

- Estructura metálica en pintura electroestática color negro.
- Asiento externo en polipropileno de alta resistencia.
- Espaldar externo e interno en polipropileno de alta resistencia.
- Disponible para tapizar .

PRISMA

- Silla de visita disponible en kit para tapizar, tapizada en cuerina o con asiento en polipropileno de alta resistencia.
- Estructura cromada o con pintura electroestatica negra.
- Espaldar en polipropileno de alta resistencia.
- Disponible en colores negro y azul.

1. ASIENTO TAPIZADO
2. ASIENTO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA



[FICHA TECNICA](#)



[FICHA TECNICA](#)



BUTTERFLY

- Silla de visita disponible en kit para tapizar, tapizada o con asiento en polipropileno.
- Estructura metálica con pintura electroestática negra o estructura cromada.
- Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia.
- Accesorio brazos opcional.decorativo.

[FICHA TECNICA](#)



MOVIE VISITA

- Estructura metalica cromada o estructura negra con pintura electroestatica.
- Asiento en polipropileno de alta resistencia.
- Silla disponible en kit para tapizar, tapizada o asiento en polipropileno de alta resistencia.
- Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia.
- Disponible en colores negro, gris y azul



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA



ISO-NET

- Silla de visita: cuatro patas
- Espaldar en Tela malla de alta resistencia
- Asiento tapizado tela amareto
- Asiento externo en polipropileno Asiento interno en madera

ORION ATLANTA

- Silla monoconcha en material polipropileno de alta resistencia.
- Estructura metalica con pintura electroestatica negra.
- Silla de visita ideal para cadenas de restaurantes y salas de espera.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA



POLO INTERLOCUTORA

- Estructura metalica cromada
- Marco y brazos de Polipropileno fijo.
- Espaldar tapizado en malla de nylon negra.
- Asiento tapizado en tela de malla negra.

INTERLOCUTORAS

PINKO INTERLOCUTORA

- Asiento tapizado en tela de malla negra o gris.
- Brazos blancos fijos en polipropileno
- Espaldar tapizado en malla de nylon negra o gris.
- Estructura espaldar y asiento en polipropileno negro o gris.
- Estructura de 4 patas cromadas o blancas.
- Tapones antideslizantes.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA



ZEN

- Espaldar en malla con apoyo lumbar fijo
- Asiento tapizado en paño negro importado
- Estructura tipo trineo cromado

MIA

- Espaldar en malla
- Brazos fijos en polipropileno, opción sin brazos
- Asiento tapizado en paño negro importado
- Estructura en pintura electrostática negra



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA



ZYLE

- Asiento inyectado en PP con filtro UV o tapizado.
- Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia.
- Estructura cromada
- Estructura en pintura electrostatica gris Estructura en pintura electrostatica negra
- Disponible en colores negro, gris y azul
- Opcion de instalacion de apoyabrazos.



WWW.TECNOOFFICE.CO

INTERLOCUTORAS

ARI TRINEO

- Inyección plástica de polipropileno, 100% Reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores.
- Opción de monoconcha tapizada, espuma laminada de 0.5 mm densidad 100.
- Perforación para filtrar agua.
- Estructura trineo con acabados opcionales en pintura electrostática negra o blanca versión cromada
- Tapones antideslizantes



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA



ARI 4 PATAS METÁLICA

- Inyección plástica de polipropileno, 100% Reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores
- Opción de monoconcha tapizada, espuma laminada de 0.5 mm densidad 100
- Perforación para filtrar agua
- Estructura tubo calibre 16 con pintura electrostática gris, negra, blanca (pintura para exteriores) o acabado en cromo
- Tapones antideslizantes
- Apilable máximo 4 unidades



ARI CROSS

- Inyección plástica de polipropileno, 100% Reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores.
- Opción de monoconcha tapizada, espuma laminada de 0.5 mm densidad 100.
- Perforación para filtrar agua.
- Base aluminio pulido de 4 apoyos, neumático a gas cromado y tapones Antideslizantes.
- Base tipo giratoria.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA



ARI SWISS

- Inyección plástica de polipropileno, 100% Reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores
- Opción de monoconcha tapizada, espuma laminada de 0.5 mm densidad 100
- Perforación para filtrar agua
- Base Swiss giratoria en Nylon blanco o negro
- Tapones antideslizantes



WWW.TECNOOFFICE.CO

INTERLOCUTORAS

ARI GIRATORIA

- Inyección plástica de polipropileno, 100% Reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores.
- Opción de monoconcha tapizada, espuma laminada de 0.5 mm densidad 100.
- Perforación para filtrar agua.
- Base Italiana Alaska 320mm con opción base cromada o aluminio
- Opción de silla giratoria en versión cajero con aro nylon
- Sistema giratorio de elevación con neumático secretarial
- Ruedas goma 50mm BIFMA



FICHA TECNICA



ARI KOVAL

- Inyección plástica de polipropileno, 100% Reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores.
- Opción de monoconcha tapizada, espuma laminada de 0.5 mm densidad 100.
- Perforación para filtrar agua.
- Estructura en madera con refuerzo interno metálico
- Mecanismo giratorio 360°



ARI LIZ

- Inyección plástica de polipropileno, 100% Reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores.
- Opción de monoconcha tapizada, espuma laminada de 0.5 mm densidad 100.
- Perforación para filtrar agua.
- Base metálica piramidal fija, no gira en su eje, opción acabado negro, gris, blanco o cromada



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA



DELPHI 2 INTERLOCUTORA

- Brazos fijos
- Espaldar en malla
- Asiento tapizado en paño.
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
- Estructura cantilever negra
- Deslizadores

INTERLOCUTORAS

CAPETOWN INTERLOCUTORA

- Espalda inyectada en polipropileno de alto impacto con proteccion UV.
- Silla fija de 4 patas con estructura en coll rolled en tubo redondo 7/8 calibre 18 con terminacion en cromo. Tapones inyectados en polipropileno.
- Asiento inyectado en polipropileno de alto impacto con proteccion UV. Soportes plasticos para apilamiento de las sillas.
- Carcazas disponibles en color: Naranja, Marfil, Azul, Blanco, Vinotinto, Gris, Amarillo, Negro, Rojo.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

ALASKA INTERLOCUTORA

- Silla operativa ergonomica espalda con bastidor interno en madera acolchada con espuma de alta densidad tapizada en cuero sintetico de excelente calidad.
- Estructura Cromo
- Cuero sintetico
- Brazos fijo

ALEMANIA INTERLOCUTORA

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina PU.
- Brazos cromados y cobertores en cuerina PU.
- Estructura cromada.
- Resbalones plásticos.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

ATENAS INTERLOCUTORA

- Silla operativa ergonomica con espalda alta en marco polipropileno de alto impacto con paño malla traslucido color negro.
- Estructura metalica fija tipo trineo en tubo redondo de 1" calibre 16 con terminacion en cromo con soportes plasticos blancos con estructura en acero con terminacion en pintura electrostatica portes negros.

INTERLOCUTORAS

BELGICA INTERLOCUTORA

- Estructura cromo
- Espalda en cuero sintético
- Asiento en cuero sintético
- Brazos fijo



FICHA TECNICA



BREMEN INTERLOCUTORA

- Estructura en cromo
- Espalda en cuero sintético
- Asiento en cuero sintético
- Brazos fijos

FICHA TECNICA



BRUSELAS INTERLOCUTORA

- Estructura cromo
- Espalda y asiento tapizado en cuero sintético
- Brazos fijos



FICHA TECNICA



CONGO INTERLOCUTORA

- Estructura cromo
- Espalda malla negra
- Asiento en paño negro.
- Brzo fijo // Brazo graduable

FICHA TECNICA



INTERLOCUTORAS

CROMO INTERLOCUTORA

- Estructura cromo
- Espalda en cuero sintético
- Asiento en cuero sintético
- Brazos fijo



FICHA TECNICA



GERONA INTERLOCUTORA

- Estructura en cromo
- Espalda en cuero sintético
- Asiento en cuero sintético
- Brazos fijos

FICHA TECNICA



MADRID INTERLOCUTORA

- Estructura negra
- Coca negra
- Asiento en paño negro
- Espalda en malla poliéster negra



FICHA TECNICA



NAPOLES MARCO BLANCO

- Estructura cromo
- Espalda malla negra
- Asiento en paño negro.
- Brzo fijo // Brazo graduable

FICHA TECNICA



INTERLOCUTORAS

NAPOLES INTERLOCUTORA

- espalda en marco polipropileno de alto impacto con malla traslucida color blanco.
- Estructura metalica fija tipo trineo, e tubo redondo de 1" calibre 16 con terminacion en pintura electrostatica con soportes plasticos negros.
- asiento tapizado



[FICHA TECNICA](#)



[FICHA TECNICA](#)

NEPAL INTERLOCUTORA

- Estructura en cromo
- Espalda en cuero sintético
- Asiento en cuero sintético
- Brazos fijos

NIKE INTERLOCUTORA

- Estructura negra
- Asiento en cuero sintético
- Espalda en cuero sintético
- Brazo fijo



[FICHA TECNICA](#)



[FICHA TECNICA](#)

OFFIS

- monoconcha tapizada en cuero sintético micro perforado traslucido con bordes en acero cromo.
- Estructura cromo
- Asiento en poliéster
- -Espalda en poliéster
- -Brazo fijo

INTERLOCUTORAS

SMART INTERLOCUTORA

- Estructura sin brazos negra // cromada
- Espalda polipropileno // espaldar tapizado
- Asiento interno para tapizar



 **FICHA TECNICA**



 **FICHA TECNICA**

TIBET INTERLOCUTORA

- Marco blanco
- Estructura cromo
- Asiento en malla poliester blanca
- Espalda en malla malla poliester
- Brazo fijo

TOLEDO INTERLOCUTORA

- Estructura cromo
- Asiento en cuero sintético
- Espalda en cuero sintético
- Brazos fijos



FICHA TECNICA 



 **FICHA TECNICA**

TURQUIA

- Estructura negra
- – Asiento en paño negro
- – Espalda en malla negro
- Brazos fijos

INTERLOCUTORAS

ATLANTIS INTERLOCUTORA

- Asiento tapizado en tela de malla negra.
- Espuma asiento laminada
- Brazos fijos en polipropileno
- Marco espaldar en polipropileno.
- Espaldar tapizado en malla de nylon negra.
- Soporte lumbar fijo en polipropileno.
- Estructura tipo trineo cromada o en pintura electrostatica negra.
- Tapones antideslizantes.



 **FICHA TECNICA**



 **FICHA TECNICA**

ISO - MALLA INTER

- Estructura metálica cromada.
- Asiento en tela de malla.
- Espaldar en malla de nylon con polipropileno.
- Tubo calibre 16

SOFT INTERLOCUTORA

- Estructura metálica cromada.
- Asiento y espaldar tapizado en Cuerina PU.
- Brazos de polipropileno con cobertura en polipropileno.
- Tubo calibre 16.



FICHA TECNICA 



 **FICHA TECNICA**

SOFT TAPIZ

- Estructura metálica cromada.
- Asiento y espaldar tapizado en Cuerina PU.
- Brazos de polipropileno con cobertura en polipropileno.
- Tubo calibre 16.

VIVA

- Estructura confidente metálica cromada.
- Asiento en Cuerina PU.
- Espaldar de Cuerina PU



Cafeteria



RESTAURANTES Y CAFETERIA

SILLA LUNA

- Monoconcha inyectada en polipropileno.
- Sujeción inferior mediante tornillos.
- Estructura de 4 patas en madera torneada.
- Tapones antideslizantes.
- No apila.
- Opción de asiento tapizado.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

SILLA AMBAR

- Silla diseño.
- Monoconcha en polipropileno.
- Deslizadores
- NO cuenta con filtro UV



SILLA EMA

- Estructura inyectada en PP o tapizada
- Patas de madera o en polipropileno
- Deslizadores



EMA

GIR

TAP



FICHA TECNICA

SILLA TEREK

- Estructura Metálica con Pintura en polvo
- COLORES



RESTAURANTES Y CAFETERIA

SILLA SUA

- Monoconcha en polipropileno
- Estructura de 4 patas cromadas.
- Tapones antideslizantes.
-



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

EAMES CON BRAZOS

- Silla de diseño
- Monoconcha en polipropileno inyectado.
- No cuentan con filtro UV
- Patas en madera
- Refuerzo en metal
- Deslizadores

SILLA EAMES

- Silla de diseño
- Monoconcha en polipropileno inyectado o Monopieza inyectado, tapizado en diferentes telas y colores.
- No cuentan con filtro UV
- Estructura de 4 patas en madera con refuerzos metalicos pintados en pintura electrostatica negra.
- COLORES



• EAMES



• EAMES KIDS



INT

TAPIZ

KIDS

SILLA NUKE

- Silla multiusos hecha de polipropileno 100% reciclable y resistente a los rayos UV, apilable, ideal para zonas exteriores. Estructura de una sola pieza, puede tener o no apoyabrazos
- Apilables max 6 unidades



FICHA TECNICA

WWW.TECNOOFFICE.CO

RESTAURANTES Y CAFETERIA

SILLA EMI

- Estructura de tecnopolímero con agujeros en el espaldar.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Tecnología de moldeo por aire.
- Para uso interior/externo.
- Disponible con y sin brazos
- Apilable hasta 10 unidades.
- Disponible en dos alturas para butaco 65 cm y 75 cm



SINB

CONB

BUT

COCCOLONA SILLA

- Tecnopolímero de alta resistencia y estabilidad.
- Perfecto para contract y uso al aire libre.
- Patas Antideslizantes.
- Apilable hasta 12 unidades en silla y 6 unidades en sofa



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

SILLA PIÙ

- Estructura de tecnopolímero.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Tecnología de moldeo por aire.
- Para uso interior/externo.



FICHA TECNICA

SILLA PIÙ BUTACO

- Estructura de tecnopolímero.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Tecnología de moldeo por aire.
- Para uso interior/externo.
- Con apoyapiés
- Disponible en dos alturas 65 y 75



FICHA TECNICA

WWW.TECNOOFFICE.CO

SILLA EMI

- Estructura de tecnopolímero con agujeros en el espaldar.
- Fibra de vidrio reforzada.
- Tecnología de moldeo por aire.
- Para uso interior/ exterior.
- Disponible con y sin brazos
- Apilable hasta 10 unidades.
- Disponible en dos alturas para butaco 65 cm y 75 cm



MESA RIO

- Vidrio templado de 8mm.
- Estructura inyectada en polipropileno con deslizadores plásticos.



FICHA TECNICA



MESA RIZZ

- Superficie blanca en madera MDF.
- Estructura metálica color blanca.
- Sujeción inferior mediante tornillos.
- 4 patas en madera torneada.
- Tapones antideslizantes.

FICHA TECNICA



MESA EAMES ROUND

- Superficie blanca en madera MDF.
- Estructura metálica color negra.
- Sujeción inferior mediante tornillos.
- 4 patas en madera torneada.
- Tapones antideslizantes.



FICHA TECNICA



MESA OSLO

- Mesa de MDF con un diámetro de 80 cm
- Altura de 73 cm.
- No tiene filtro UV.
- Base metálica en pintura electrostática.



FICHA TECNICA



MESA RIZZ

- Superficie blanca en madera MDF.
- Estructura metálica color blanca.
- Sujeción inferior mediante tornillos.
- 4 patas en madera torneada.
- Tapones antideslizantes.

MESA EAMES ROUND

- Superficie blanca en madera MDF.
- Estructura metálica color negra.
- Sujeción inferior mediante tornillos.
- 4 patas en madera torneada.
- Tapones antideslizantes.



SECRETARIALES
SECRETARIALES
SECRETARIALES
SECRETARIALES
SECRETARIALES



ROBIN MEDIA

- Rodachinas de nylon 320 de alta resistencia.
- Araña de nylon de 5 puntas resistente a rayones y golpe.
- Mecanismo neumático a elegir: 1 o 2 palancas
- Telescopio decorativo en polipropileno.
- Brazos opcionales de polipropileno fijos.
- Asiento interno en madera Triplex.
- variedad de colores disponible para tapizar

- 1 PALANCA
- 2 PALANCAS
- BRAZOS FUJOS
- SIN BRAZOS



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA



ROBIN ALTA

- Rodachinas de nylon 320 de alta resistencia.
- Araña de nylon de 5 puntas resistente a rayones y golpe.
- Mecanismo neumático a elegir: Reclinable, Semireclinable o Contacto Permanente.
- Telescopio decorativo en polipropileno.
- Asiento interno en madera Triplex.
- Tapizada en Espuma alta densidad
- variedad de colores disponible para tapizar

- BRAZOS FUJOS
- SIN BRAZOS
- SISTEMA CAJERO
- RODACHINES NYLON
- RODACHINES GOMA

ROBIN EJECUTIVA

- Rodachinas de nylon 320 de alta resistencia.
- Araña de nylon de 5 puntas resistente a rayones y golpe.
- Mecanismo neumático a elegir: Reclinable, Semireclinable o Contacto Permanente.
- Telescopio decorativo en polipropileno.
- Brazos opcionales de polipropileno (modelo a elegir)
- Asiento interno en madera Triplex.
- Tapizada en Espuma densidad
- variedad de colores disponible para tapizar



FICHA TECNICA



REX MEDIA

- Rodachinas de nylon o PU de alta resistencia.
- Araña de nylon (320) de 5 puntas resistente a rayones y golpe.
- Con elevación a gas.
- Mecanismo a elegir: semireclinable, contacto permanente, contacto permanente avanzado 2 o 3 palancas.
- Telescopio en polipropileno.
- Brazos opcional de polipropileno (modelo a elegir)
- Asiento interno en madera Triplex.
- Tapizada en Espuma densidad 26.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA



STAR ALTA

- Rodachinas de nylon de alta resistencia.
- Araña de nylon de 5 puntas resistente a rayones y golpe.
- Mecanismo neumático a elegir: , Semireclinable , Contacto Permanente, 2 Y 3 Palancas.
- Telescopio decorativo en polipropileno.
- Brazos opcionales de polipropileno (modelo a elegir)
- Asiento interno en madera Triplex.
- Disponible para tapizar (LPT) o tapizada.
-

TORINO

- BRAZOS Fijos (tipo T, Triangular) // Regulables en altura (pad duro, pad blando) // Regulables en altura, angulo y profundidad
- Tapizado opcional en asiento y espaldar con telas nacionales.
- CONTACTO PERMANENTE // DOS PALANCAS // TRES PALANCAS
- BASCULANTE
- Base aluminio // Cromada // Nylon
- Rodachines en nylon / Rodachines autofrenadas// Rodachines goma



ALT

MED



PENTA ALTA

- asiento y espaldar en Polipropileno inyectado. Espaldar Italiano
- BRAZOS Fijos (tipo T, Triangular) // Regulables en altura (pad duro, pad blando) // Regulables en altura, angulo y profundidad
- Tapizado opcional en asiento y espaldar con telas nacionales.
- MECANISMOS : Contacto permanente //2 palancas // 3 palancas // 3 palancas + Up and Down // Slider Opcional en los mecanismos Contacto permanente.
- Base aluminio // Cromada // Nylon
- Rodachines en nylon / Rodachines autofrenadas// Rodachines goma



FICHA TECNICA



BENE PRESIDENTE SL

- Cabecero regulable en altura
- Soporte lumbar fijo
- Brazos fijos en polipropileno
- Mecanismo basculante con un bloqueo a 90°
- Base nylon de 64 cm
- Ruedas de goma 50 mm (Versión marco blanco)
- Ruedas de nylon 50 mm (Versión marco negro)



FICHA TECNICA



LOTO SL

- Cabecero graduable en altura
- Brazos fijos en polipropileno
- Mecanismo basculante con un bloqueo a 90°
- Base cromada de 64 cm
- Ruedas de goma 50 mm

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

LIFAN

- Cabecero regulable.
- Mecanismo basculante.
- Brazos fijos en polipropileno.
- Asiento en espuma laminada.
- Ruedas Goma.



FICHA TECNICA



LOOK

- Cabecero regulable en altura
- Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°
- Soporte lumbar fijo
- Brazos fijos en polipropileno
- Asiento en espuma laminada
- Base cromo 64 cm
- Ruedas goma 50 mm

FICHA TECNICA



SIXT

- Apoyo lumbar fijo
- Brazos abatibles en polipropileno
- Mecanismo basculante
- Base cromo de 64 cm
- Ruedas goma 50 mm



FICHA TECNICA



DEX

- Espaldar marco inyectado en polipropileno, tapizado en malla
- Asiento espuma laminada
- Brazos fijos en polipropileno
- Mecanismo basculante
- Base cromada
- Ruedas goma

KZ

DEX

TREK

- Mecanismo basculante
- Brazos fijos
- Espuma laminada
- Soporte lumbar fijo
- Ruedas goma



SUD

- Mecanismo basculante
- Brazos fijos
- Espuma laminada
- Soporte lumbar fijo
- Ruedas goma



FICHA TECNICA



BIFMA

LYN

- Asiento en espuma laminada.
- Mecanismo basculante.
- Brazos fijos en polipropileno.
- Soporte lumbar fijo.
- Ruedas Goma.



PRESIDENTE

GERENTE



MAT

- Espaldar Marco inyectado en polipropileno, tapizado en malla.
- Brazos fijos en polipropileno
- Asiento en espuma laminada
- Mecanismo basculante
- Ruedas Goma.

MOBI XJ PRESIDENTE

- Espaldar marco inyectado en polipropileno, tapizado en malla.
- Asiento en espuma laminada.
- Brazos fijos en polipropileno.
- Mecanismo basculante.
- Base cromada 5 puntas.
- Ruedas de Goma.



PORT XJ

- Asiento tapizado en tela de malla
- Espaldar en malla poliéster
- Soporte lumbar fijo
- Mecanismo basculante
- Brazos fijos en polipropileno
- Base cromada 5 puntas
- Ruedas de goma

FICHA TECNICA



BIFMA

LAU XJ

- Rodachinas de nylon.
- Base cromada 5 puntas.
- Mecanismo basculante.
- Asiento tapizado en tela de malla y espaldar en malla de nylon de alta resistencia.
- Brazos fijos en polipropileno.



TOKI XJ

- Asiento tapizado en tela de malla y espaldar en malla de nylon de alta resistencia.
- Brazos fijos en polipropileno.
- Mecanismo basculante.
- Base cromada 5 puntas.
- Ruedas de Goma.

ATLANTIS XJ

- Asiento tapizado en tela de malla.
- Espaldar en malla de nylon de alta resistencia.
- Color disponible Marco negro malla negra - Marco blanco malla gris
- Brazos fijos en polipropileno.
- Mecanismo basculante.
- Base cromada 5 puntas.
- Ruedas de Goma.
- con cabecero // sin cabecero



PTE

CHL

FICHA T. XJ



IRLANDA

- Rodachines de nylon de alta resistencia.
- Base cromada de 5 puntas.
- Mecanismo Basculante.
- Brazos de Polipropileno fijo.
- Espaldar tapizado en malla de nylon negra.
- Asiento tapizado en tela malla negra.

FICHA TECNICA

SHAPE

- Espaldar (Italiano) alto con marco perimetral en nylon, tapizado en malla poliéster con soporte lumbar regulable en altura
- Brazos regulables en altura con estructura y PAD en polipropileno, disponibles también en versión 3D
- Asiento ejecutivo en espuma laminada densidad 30
- Ruedas goma de 50mm

MECANISMOS DISPONIBLES
Syncro 1 bloqueo y sistema antishock
Syncro 3 bloqueos y sistema antishock
Syncro 3 bloqueos y sistema antishock +
Slider en asiento (GB)

BASES DISPONIBLES
Nylon 5 puntas 64 cm
Cromada 5 puntas 64 cm
Aluminio 5 puntas 64 cm



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

ICON

- Espaldar en malla poliéster con apoyo lumbar ajustable en altura.
- Brazos regulables en altura, PAD en Poliuretano.
- Asiento en espuma inyectada, tapizado en paño.
- Base en nylon 64 cm.
- Ruedas en nylon 60mm.

MECANISMOS DISPONIBLES:
Syncro 1 bloqueo,
Syncro 3 bloqueos,
opción slider.

VENUS

- Asiento y espaldar tapizados en malla de nylon.
- Mecanismo reclinable al peso con ajuste de tensión (bloqueo en una sola posición)
- Base Tipo Europa de aluminio.
- Ruedas Goma.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

ONIX

- Espaldar tapizado en malla nylon de alta resistencia.
- Mecanismo basculante
- Asiento tapizado en tela de malla nylon
- Brazos fijos
- Ruedas en Nylon 60mm.
- Base tipo Europa.



NIZA PRESIDENTE SSL

- Asiento tapizado en paño y espaldar con malla nylon d
- Base nylon con rodachinas tipo europa.
- Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal ubicada en el asiento.
- Brazos en polipropileno regulables en altura
- Cabecero regulable en angulo y altura.
- Mecanismo basculante.
- La silla tiene una rotacion de 360°.
- Utilizado en linea de oficina.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

NIZA GERENTE SSL

- Asiento tapizado en paño y espaldar con malla nylon d
- Base nylon con rodachinas tipo europa.
- Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal ubicada en el asiento.
- Brazos en polipropileno regulables en altura
- Cabecero regulable en angulo y altura.
- Mecanismo basculante.
- La silla tiene una rotacion de 360°.
- Utilizado en linea de oficina.

NIZA PRESIDENTE

- Asiento tapizado en paño y espaldar con malla nylon d
- Base nylon con rodachinas tipo europa.
- Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal ubicada en el asiento.
- Brazos en polipropileno regulables en altura
- Cabecero regulable en angulo y altura.
- Mecanismo basculante.
- La silla tiene una rotacion de 360°.
- Utilizado en linea de oficina.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

NIZA GERENTE

- Asiento tapizado en paño y espaldar con malla nylon d
- Base nylon con rodachinas tipo europa.
- Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal ubicada en el asiento.
- Brazos en polipropileno regulables en altura
- Cabecero regulable en angulo y altura.
- Mecanismo basculante.
- La silla tiene una rotacion de 360°.
- Utilizado en linea de oficina.

DELPHI PREMIUM

- Cabecero regulable en altura y ángulo.
- Espaldar en polipropileno, tapizado en malla.
- Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.
- Brazos en polipropileno, regulables en altura. / Brazos 3D regulables en altura, profundidad y ángulo.
- Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90° / Mecanismo Syncro con 4 posiciones de bloqueo.
- Asiento tapizado en paño densidad 30.
- Base nylon certificado BIFMA
- Ruedas en goma certificadas BIFMA
- Regulación de tensión mediante perilla.
- Neumático negro con elevación a gas.
- Opción con o sin cabecero
- soporta hasta 150 kg



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

FONE PREMIUM

- Espaldar tapizado en malla regulable en altura (4.5 cm de rango).
- Asiento tapizado, espuma laminada o inyectada.
- Mecanismo Contacto permanente avanzado.
- Opción mecanismo 3 palancas.
- Brazos en PP regulables.
- Ruedas en goma certificadas BIFMA.
- Base de nylon certificada BIFMA.

SEVEN

- Espaldar en polipropileno tapizado en malla.
- Asiento tapizado en paño.
- Brazos fijos.
- Mecanismo Basculante.
- Ruedas nylon.
- Base nylon// Base cromo



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

SLIM OPERATIVA

- Espaldar en malla regulable en altura.
- Asiento tapizado en paño.
- Brazos regulables en altura.
- Mecanismo basculante.
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
- Rueda Nylon 50 mm.

PIERO

- Estructura inyectada en polipropileno .
- Asiento y espaldar tapizados en malla nylon de alta resistencia.
- Brazos fijos en Polipropileno.
- Mecanismo basculante con bloqueo a 90°.
- Perilla para regular la tensión del mecanismo.
- Base nylon.
- Ruedas en goma.



FICHA TECNICA

TRENTO

- Espaldar tapizado malla.
- Asiento tapizado en tela.
- Brazos fijos en polipropileno.
- Mecanismo basculante.
- Araña ejecutiva nylon para negro.
- Araña ejecutiva cromada para gris.
- Ruedas 60mm nylon.



FICHA TECNICA

TAURO

- Espaldar malla negra, apoyo lumbar fijo.
- Asiento tela negra.
- Brazos regulables en altura pad PU.
- Mecanismo basculante 1 bloqueo
- Araña ejecutiva nylon.
- Ruedas 60mm de goma.



FICHA TECNICA

RADIUS

- Espaldar tapizado en malla negra tipo poliéster
- Soporte lumbar en PP con espuma laminada y textil negro, Regulable en altura y profundidad por medio de perilla.
- Asiento espuma laminada Calibre 5, tapizado en textil negro de fábrica.
- Brazos: sin brazos / brazos ajustables en altura / Brazos 3D
- Mecanismo basculante de un (1) bloqueo y perilla de control de tensión
- Base en nylon de 600 mm, / Base en aluminio
- Ruedas nylon 50 mm / ruedas piso duro 50 mm



FICHA TECNICA

AUSTIN

- Espaldar tapizado malla negra
- Asiento en espuma laminada
- Brazos fijos en polipropileno
- Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°
- Base nylon 320mm
- Ruedas 50 mm nylon



FICHA TECNICA



SOLIN

- Espaldar tapizado malla negra.
- Asiento tapizado en tela negra.
- Brazos fijos en polipropileno.
- Mecanismo basculante.
- Araña ejecutiva nylon.
- Ruedas 50 mm de goma.
-

FICHA TECNICA



STAY

- Espaldar en polipropileno tapizado en malla.
- Soporte lumbar acolchado regulable en altura.
- Asiento tapizado en paño.
- Brazos en PU regulables en altura.
- Mecanismo Basculante // Mecanismo contacto permanente avanzado.
- Base nylon // Base cromada // Base aluminio.
- Ruedas de nylon.



FICHA TECNICA



NOVA

- Estructura inyectada en polipropileno .
- Asiento y espaldar tapizados en malla nylon de alta resistencia.
- Brazos fijos en Polipropileno.
- Mecanismo basculante con bloqueo a 90°.
- Neumático negro con elevación a gas.
- Base nylon.
- Ruedas en goma.

FICHA TECNICA



KATA

- Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester.
- Soporte lumbar acolchado regulable en profundidad.
- Brazos regulables en altura.
- Asiento tapizado en paño con espuma laminada.
- Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°.
- Base nylon.
- Ruedas nylon.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

WONDER

- Espaldar tapizado en malla poliester.
- Marco nylon color blanco.
- Asiento con espuma laminada, tapizada en paño gris.
- Brazos inyectado abatible hacia atrás.
- Mecanismo Basculante.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.

CAPRI

- Espaldar en polipropileno tapizado en malla.
- Asiento tapizado en paño.
- Brazos fijos
- Mecanismo Basculante.
- Ruedas nylon.
- Base nylon // Base cromo



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

MALIBU

- Espaldar en polipropileno, tapizado en malla.
- Asiento tapizado en paño.
- Mecanismo Basculante con un bloqueo a 90°
- Brazos fijos // Sin brazos
- Ruedas en nylon
- Base cromada // Base en nylon

PRAGA

- Rodachinas en PU.
- Base metálica con pintura electrostática blanca.
- Mecanismo basculante.
- Asiento laminado tapizado en malla y espaldar en tela de malla de alta resistencia.
- Brazos fijos inyectados en polipropileno blanco.



FICHA TECNICA

ERGOMESH PRESIDENTE

- Cabecero regulable en altura y ángulo. (Ancho 30cm- Alto 17cm)
- Sillón con diseño ergonómico.
- Base en aluminio pulido.
- Mecanismo syncro con ajuste en tensión y regulable en inclinación.
- Asiento regulable en profundidad, tapizado en malla nylon.
- Espaldar regulable en altura 5 posiciones. Tapizado en malla nylon.
- Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura 6, ángulo y profundidad.
- La silla tiene una rotación de 360°.
- Ruedas en goma.



FICHA TECNICA

ENJOY

- Cabecero regulable en altura y en ángulo.
- Espaldar y asiento en malla de nylon de alta resistencia.
- Espaldar regulable en altura.
- Brazos regulable en altura, ángulo y profundidad (3D).
- Mecanismo Syncro 3 bloqueos + Slider.
- Base en aluminio pulido.
- Ruedas en Nylon.



FICHA TECNICA

NEFI

- Brazos 4D
- Mec Syncro 4 bloqueos
- Base Aluminio. 70cm
- Rueda Goma 60 mm
- Antishock - slider
- Cabecero regulable en altura y ángulo.
- Asiento y espaldar en malla



FICHA TECNICA

NOHA PRESIDENTE

- Espaldar con marco perimetral inyectado en nylon con tapizado en malla nylon (disponible en gris o negro)
- Asiento en cascada tapizado en Paño.
- Espuma inyectada de alta densidad
- Apoyo lumbar regulable en altura (5 posiciones)
- Brazos acolchados regulables en 3D.
- Ruedas en nylon 60mm.
- Base inyectada en nylon, 70cm.
- Mecanismo syncro 4 bloqueos antichock
- Sistema Slider para regular profundidad del asiento (7 cm de rango)
- Cabecero tapizado, regulable en altura (4 posiciones).



FICHA TECNICA

NOHA GERENTE

BIFMA

ANSI



- Espaldar con marco perimetral inyectado en nylon con tapizado en malla nylon (disponible en gris o negro)
- Asiento en cascada tapizado en Paño.
- Espuma inyectada de alta densidad
- Apoyo lumbar fijo.
- Brazos acolchados regulables en 3D.
- Ruedas en nylon 60mm.
- Base inyectada en nylon, 70cm.
- Mecanismo syncro 4 bloqueos antichock
- Sistema Slider para regular profundidad del asiento (7 cm de rango)



FICHA TECNICA

DIVA

- Cabecero regulable en altura tapizado en cuero sintético.
- Espaldar en malla con apoyo lumbar fijo.
- Brazos 4D (regulables en altura, ancho, profundidad y ángulo) disponibles en negro o gris.
- Asiento en espuma laminada.
- Syncro 2 bloqueos auto pesante.
- Base en nylon 64 cm.
- Ruedas en nylon 60mm para la versión negra y en goma 60mm para la versión gris.
- Colores 



PTE
GTE

TWIST

- Espaldar en malla con apoyo lumbar tapizado regulable en altura.
- Brazos en poliuretano, regulables en altura, disponibles en color negro o gris.
- Asiento en espuma inyectada.
- Mecanismo Syncro 3 bloqueos.
- Base en nylon 64 cm.
- Ruedas en nylon 60mm para la versión negra y en goma 60mm para la versión gris.
- Colores 





PTE
GTE

HERO

- Espaldar con marco perimetral inyectado con tapizado en malla poliéster.
- Soporte lumbar regulable en altura (6cm) en 8 posiciones.
- Espuma inyectada de alta densidad, tapizada en Paño.
- Brazos regulables en altura.
- Ruedas de PU 60 mm.
- Base inyectada en nylon, 70cm.
- Mecanismo syncro 3 bloqueos con perilla de tensión.
- Cabecero tapizado, regulable en altura // sin cabecero



PTE

GTE



THINK



- Ruedas pu tipo europa.
- Base cromada // Base en aluminio pulido.
- Mecanismo Syncro 1 bloqueo // Mecanismo Syncro 3 bloqueos // Mecanismo Syncro 3B autopesante // Mecanismo Syncro 3B + Slider
- Soporte lumbar regulable en altura.
- Asiento tapizado en paño y espaldar con malla nylon alta resistencia.
- Brazos regulable en altura // brazos 3D
- Cabecero regulable en altura // Sin Cabecero
- Colores 



GTE

PTE

VICK

- Cabecero tapizado, regulable en altura.
- Estructura perimetral inyectado en polipropileno.
- Espaldar con marco perimetral en polipropileno gris, tapizado en malla tipo paño gris, opción en malla translúcida.
- Soporte lumbar regulable en altura.
- Asiento tapizado en textil gris, asiento externo en polipropileno y espuma inyectada.
- Brazos en polipropileno // PAD en poliuretano // regulables en 3D.
- Ruedas en nylon 60mm.
- Base inyectada en nylon, 60cm.
- Mecanismo Syncro 3 bloqueos // Sistema Slider para regular profundidad del asiento (opcional).



GTE

PTE



MONK LIGHT

- Cabecero tapizado en malla, regulable en altura y ángulo
- Espaldar alto tapizado en malla negra con marco perimetral inyectado en nylon
- Soporte lumbar regulable en altura
- Brazos fijos // Brazos ajustables en altura, pad duro // Brazos ajustables en altura pad blando // Brazos 3D pad blando (Ajustables en altura, ángulo y profundidad).
- Asiento Espuma laminada densidad 30 - Calibre 5. Tapizado en telas nacionales.
- Mec sincron 1 bloqueo y sistema antishock. // Mec sincron 3 bloqueo y sistema antishock. // Mec sincron 3 bloqueos y sistema antishock + slider en asiento.
- Base Italia 320mm BIFMA, // Base Alaska // Base cromada o aluminio
- Ruedas BIFMA goma 50mm // Ruedas Piso duro BIFMA 50mm



GTE

PTE

ERGOMESH

- Sillon con diseño ergonomico.
- Rodachinas de nylon con ejes en acero.
- Base en aluminio pulido.
- Mecanismo syncro con ajuste en tension y regulable en reclinacion.
- Asiento regulable en profundidad, tapizado en malla nylon.
- Espaldar regulable en altura 5 posiciones tipo cremallera. Tapizado en malla nylon.
- Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura 6 y angulo.
- La silla tiene una rotacion de 360°.
- Cabecero regulable en altura y angulo // Sin Cabecero
- Soporte para colgar saco.



FICHA TECNICA


NIKE

- Espaldar inyectado tapizado en malla poliester.
- Soporte lumbar regulable en altura.
- Brazos 3D en PU
- Sistema Slider para regular profundidad del asiento.
- Asiento en espuma inyectada.
- Mecanismo Syncro 3 bloqueos.
- Base Aluminio. 70cm
- Rueda PU 60 mm
- Cabecero regulable en altura // Sin Cabecero
- Colores 


GTE
PTE

WINNER PREMIUM

- Cabecero regulable en altura y en angulo // sin cabecero
- Asiento tapizado en paño, con espuma inyectada.
- Espaldar en malla de nylon.
- Brazos regulable en altura, angulo y profundidad // Brazo regulable en altura.
- Soporte lumbar regulable en profundidad.
- Macanismo Syncro 4 bloqueos + Slider.
- Base tipo Europa Nylon // Aluminio.
- Ruedas en goma.



GTE
PTE


MONACO

- Sillon con diseño ergonomico.
- Ruedas en nylon.
- Base en aluminio pulido.
- Mecanismo syncro 4 bloqueos antichock.
- Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.
- Asiento tapizado.
- Brazos inyectados en PU regulables en altura y ancho.
- Cabecero regulable en altura y angulo // sin cabecero


GTE
PTE
WWW.TECNOOFFICE.CO

NORUEGA

- Cabecero regulable en altura y ángulo. // Sin Cabecero
- Espaldar tapizados en malla de alta resistencia.
- Asiento inyectado tapizado en paño.
- Soporte lumbar acolchado regulable en altura.
- Brazos en PU, regulables en altura.
- Mecanismo SYNCRO 3 bloqueos antichok
- Base cromada // Base nylon.
- Ruedas goma 50 mm.



GTE

PTE



DELPHI

- Cabecero regulable en altura y ángulo // Sin Cabecero
- Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla nylon de alta resistencia
- Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.
- Brazos regulables en altura // Brazos 3D en altura, profundidad y ángulo.
- Asiento tapizado en paño.
- Mecanismo basculante y mecanismo syncro 4 bloqueos // slider
- Regulación de tensión mediante perilla.
- Base Nylon // Base Cromada // Base aluminio
- Ruedas nylon 50 mm // Ruedas goma 50 mm

GTE

PTE

SLIM

- Cabecero regulable en altura y ángulo. // Sin Cabecero
- Espaldar en malla regulable en altura.
- Asiento tapizado en paño con espuma laminada.
- Brazos 3D.
- Mec Syncro 4 bloqueos antishock - Slider.
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
- Base tipo Europa Aluminio // Base Nylon.
- Rueda Nylon 50 mm.



GTE

PTE



VERSALLES

- Cabecera regulable en profundidad y ángulo. // Sin Cabecero
- Espaldar tapizado en malla.
- Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.
- Asiento tapizado con espuma laminada PU.
- Brazos regulables en 3D (profundidad, altura y de costado)
- Mecanismo Syncro 4 bloqueos antishock + Slider.
- Ruedas nylon .
- Base tipo europa Aluminio // Base tipo Nylon.

FICHA TECNICA

WWW.TECNOOFFICE.CO

DELPHI 2

- Brazos 3D – Brazos regulables en Altura
- Espaldar en malla
- Asiento tapizado en paño.
- Mecanismo syncro con 4 posiciones de bloqueo
- Base Aluminio. 64 cm // Base Nylon. 64 cm
- Rueda Nylon 50 mm
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
- Cabecero regulable en altura y ángulo // Sin Cabecero
- Colores 



GTE

PTE



GTE

PTE

AMY

- Cabecero regulable // Sin Cabecero
- Brazos regulables en altura – PU
- Apoyo lumbar fijo
- Mec Contacto permanente Avanzado.
- Opcional: Mecanismo Syncro 4 bloqueos.
- Opcional: Slider
- Base Cromada // Base Nylon 64 cm
- Rueda Nylon 50 mm

WINNER

- Cabecero regulable en altura ángulo // Sin Cabecero
- Asiento tapizado en paño
- Soporte lumbar regulable en profundidad.
- Espaldar con malla nylon de alta resistencia.
- Brazos regulables en altura.
- Mecanismo Syncro 3 bloqueos.
- Base Nylon // Cromada // Aluminio.
- Ruedas Nylon.



GTE

PTE



GTE

PTE

DARK

- Cabecero regulable en altura y ángulo // Sin Cabecero
- Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliéster.
- Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.
- Brazos fijos en polipropileno.
- Asiento con espuma laminada, tapizado en paño.
- Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°.
- Base Nylon // Base cromo.
- Rueda Nylon 50 mm.

SION

- Cabecera malla negra regulable. // Sin Cabecero
- Espaldar malla negra, apoyo lumbar regulable en altura.
- Asiento tela negra
- Brazos regulables en altura pad PU
- Mecanismo syncro 1 bloqueo
- Araña ejecutiva nylon
- Ruedas 60mm nylon.



GTE

PTE



BOSS PRESIDENTE

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina negra o blanca.
- Base tipo europa cromada.
- Ruedas nylon
- Mecanismo basculante.
- Brazos fijos cromados cubiertos en cuerina.

FICHA TECNICA

NEPAL PRESIDENTE

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
- Base cromada.
- Mecanismo basculante.
- Brazos cromados cubiertos en cuerina.
- Ruedas en goma.



FICHA TECNICA



CITY

- Rodachinas de nylon de alta resistencia.
- Base de nylon de cinco puntas, de alta resistencia.
- Neumático con elevación a gas.
- Mecanismo contacto permanente avanzado o basculante con perilla para ajuste de tensión, neumático con elevación a gas.
- Brazos de Polipropileno con tapiz superior de Poliuretano.
- Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
- Disponible en colores Café y Negro.

FICHA TECNICA

SOFÁ RELAX

- Sofá Reclinable tapizado en cuerina PU negra de alta resistencia
- Mecanismo reclinable accionado por una palanca.
- Medida sillón extendido: 160 cm



 FICHA TECNICA



LEXUS

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina negra.
- Mecanismo contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.
- Brazos en polipropileno fijos con tapiz superior en cuerna negra.
- Base cromada.
- Ruedas en Goma.

 FICHA TECNICA

BASIC

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina PU.
- Brazos fijos inyectados en PP.
- Mecanismo basculante.
- Base Cromada.
- Ruedas PU.



 FICHA TECNICA



ALASKA

- Espaldar y asiento parte interna de madera, tapizado en cuero sintético
- Brazos fijos cromados con PAD tapizado encuero sintético negro.
- Mecanismo basculante con una posición de bloqueo.
- Neumático con gas comprimido, regulable en altura y acabado cromado. Recorrido de elevación: 80 mm
- Base Metálica curva con 5 puntas en acabado cromado y diámetro: 300 mm.
- Ruedas piso duro diámetro: 50 mm

LEXUS PRESIDENTE

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina negra.
- Mecanismo contacto permanente avanzado. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromado con elevación a gas.
- Brazos en polipropileno fijos con tapiz superior en cuerna negra.
- Base cromada.
- Ruedas en Goma.



FICHA TECNICA

GAIA

- espaldar alto tapizado en malla
- inyectada en Nylon con refuerzo en fibra de vidrio para mayor resistencia
- soporte lumbar de cinta con graduación de altura en 8 puntos para brindar un mayor apoyo a la espaldar baja del usuario
- cabecero graduable en altura // sin cabecero
- mecanismos basculantes
- asiento inyectada de poliuretano densidad 60 gr/dm³ con cascada redondeada para mayor confort en la fosa poplítea
- bases de 5 aspas de Nylon // base aluminio // base acero cromo de diferentes diámetros;
- columnas con giro de 360°



FICHA TECNICA

ZUHE

- espaldar medio inyectado en Nylon con fibra de vidrio,
- Con Cabecero tapizado // Sin Cabecero
- sistema anti-shock, autopesante // sistema de graduación de tensión por perilla;
- Asiento tapizado en sintéticos o textiles, con espuma inyectada densidad 60 gr/dm³,
- bases en Nylon con refuerzo en fibra de vidrio // Base en aluminio // Base acero cromo,
- columna neumática con graduación de altura y giro 360°.



FICHA TECNICA

WIWA

- espaldar inyectado en Nylon con refuerzo en fibra de vidrio, tapizado en malla 100% Poliéster,
- con cabecero // sin cabecero
- asiento con espuma inyectada de poliuretano densidad 60 gr/dm³,
- bases de 5 aspas aluminio // Base nylon con refuerzo en fibra de vidrio // Base Cromada;
- rodachinas para piso duro o alfombra, con banda de rodadura siliconada y capacidad de peso por rodachina de 40 kilos.



FICHA TECNICA

ROMBI

- Tapizada en cuero sintético
- Brazos fijos
- Mecanismo basculante
- Base cromada
- Ruedas goma



FICHA TECNICA


FICHA TECNICA

BREMEN

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina PU.
- Brazos fijos en Nylon con apoyabrazos en Cuerina PU.
- Mecanismo basculante.
- Mecanismo contacto permanente avanzado.
- Base nylon.
- Ruedas nylon.

LIBERIA

- Rodachinas de PU. (se pueden cambiar según solicitud del cliente)
- Araña metálica cromada de 5 puntas.
- Con elevación a gas.
- Mecanismo reclinable
- Ajustable en una posición al espaldar, con perilla para ajuste de tensión.
- Brazos fijo de Polipropileno y cromo.
- Espaldar Tapizado en malla de nylon y cuerina negra.
- Asiento tapizado en tela de malla y cuerina negra.



FICHA TECNICA


FICHA TECNICA

SEUL PRESIDENTE MALLA

- Asiento y espaldar tapizados en tela de malla.
- Brazos de Inyectados en PP , cromados fijos.
- Mecanismo Basculante.
- Ajustable en una posición al espaldar, con perilla para ajuste de tensión.
- Base Cromada.
- Rodachinas de nylon.

ZONA GAMER



MERCEDES

- Espaldar y asiento tapizados en cuero sintético.
- Cojín lumbar y cojín del cabecero tapizados en cuero sintético.
- Brazos fijos.
- Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°.
- Base nylon con acoples en plástico.
- Ruedas Nylon.



FICHA TECNICA



WILLIAMS

- Sillón con diseño ergonómico.
- Espaldar en malla negra con marco perimetral de polipropileno.
- Brazos de polipropileno, articulables, con apoyabrazos tapizados en cuero sintético.
- Mecanismo contacto permanente avanzado.
- Neumático cromado con elevación a gas
- Base cromada.
- Ruedas goma 50 mm.

FICHA TECNICA

ACURA

- Espaldar y asiento tapizados en cuero sintético
- Espaldar ajustable en altura con perilla.
- Cojín lumbar y cojín del cabecero tapizados en cuero sintético
- Brazos articulables tapizados en cuero sintético
- Mecanismo LAP con múltiples bloqueos
- Base nylon con acoples en plástico
- Ruedas goma 50mm



FICHA TECNICA



MONT GAMER

- Asiento y espaldar tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo basculante.
- Brazos abatibles con PAD tapizado en cuero sintético.
- Base Cromada.
- Ruedas en Nylon 50 cm



FICHA TECNICA

MCLAREN

- Cojín lumbar y cojín del cabecero tapizados en cuero sintético.
- Asiento y espaldar tapizado en cuero sintético.
- Brazos fijos inyectados en polipropileno.
- Mecanismo basculante.
- Base Nylon.
- Ruedas en goma.
- COLORES



 **FICHA TECNICA**



SILLA DE TEATRO BRAZO PORTAVASOS

- Costados en tubo rectangular de 3" x 1 1/2 calibre 18
- Base para enchazar al piso en lamina calibre 16
- Unión de costados y soportes en tubo de 1" calibre 16
- Resorte acerado para abatir el asiento
- Espalda y asiento interno en madera contrachapada de 1.2 cms con tuerca uña en acero
- Espalda y asiento externo en polipropileno
- Espuma de 8 cms de grueso, densidad 60
- Brazo Material: polipropileno de alto impacto



[FICHA TECNICA](#)

SILLA DE TEATRO BRAZO LISO



- Costados en tubo rectangular de 3" x 1 1/2 calibre 18
- Base para enchazar al piso en lamina calibre 16
- Unión de costados y soportes en tubo de 1" calibre 16
- Resorte acerado para abatir el asiento
- Espalda y asiento interno en madera contrachapada de 1.2 cms con tuerca uña en acero
- Espalda y asiento externo en polipropileno
- Espuma de 8 cms de grueso, densidad 60
- Brazo
- Material: polipropileno de alto impacto

[FICHA TECNICA](#)

SILLA TEATRO ABATIBLE CON BRAZO ESCRITURA

- Tapizado en microfibra de diversos colores *color a convenir.
- Costados en tubo rectangular de 3" x 1 1/2 calibre 18
- Base para anclar al piso en lamina calibre 16
- Unión de costados y soportes en tubo de 1" calibre 16
- Resorte acerado para abatir el asiento
- Espalda y asiento interno en madera contrachapada de 1.2 cms con tuerca uña en acero
- Espalda y asiento externo en polipropileno
- Espuma de 8 cms de grueso, densidad 60
- Brazo Material: polipropileno de alto impacto
- Se instala en piso.



[FICHA TECNICA](#)

CAJERO
CAJERO

BUTACOS
BUTACOS



VENUS CAJERO

- Asiento y espaldar tapizados en malla de nylon.
- Mecanismo reclinable al peso con ajuste de tensión (bloqueo en una sola posición)
- Base Tipo Europa de aluminio.
- Aro apoyapiés cromado.
- Ruedas Goma.

SGS



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

FONE CAJERO

- Espaldar tapizado en malla regulable en altura (4.5 cm de rango).
- Asiento tapizado, espuma laminada o inyectada.
- Mecanismo Contacto permanente avanzado.
- Opción mecanismo 3 palancas.
- Brazos en PP regulables.
- Apoyapiés (opcional).
- Ruedas en goma certificadas BIFMA.
- Base de nylon certificada BIFMA.

MONK LIGHT CAJERO

- Cabecero tapizado en malla, regulable en altura y ángulo
- Espaldar alto tapizado en malla negra con marco perimetral inyectado en nylon
- Soporte lumbar regulable en altura
- Brazos fijos // Brazos ajustables en altura, pad duro // Brazos ajustables en altura pad blando // Brazos 3D pad blando (Ajustables en altura, ángulo y profundidad).
- Asiento Espuma laminada densidad 30 - Calibre 5. Tapizado en telas nacionales.
- Mec sincron 1 bloqueo y sistema antishock. // Mec sincron 3 bloqueo y sistema antishock. // Mec sincron 3 bloqueos y sistema antishock + slider en asiento.
- Base Italia 320mm BIFMA, // Base Alaska // Base cromada o aluminio
- Ruedas BIFMA goma 50mm // Ruedas Piso duro BIFMA 50mm
- ARO APOYAPIES : Cromado // Nylon + neumático cajero



FICHA TECNICA

TWIG 2

- Asiento y espaldar inyectados en piel integral semirrígida de poliuretano de alta densidad.
- Disponible en ruedas nylon 50 mm o niveladores de piso.
- Aro apoyapiés inyectado en poliamida.
- Cilindro cajero en acabado negro.
- Sistema neumático de elevación mediante palanca con platina semireclinable en espaldar.
- Este producto es ideal para laboratorios y plantas industriales debido a su facilidad de limpieza.



FICHA TECNICA

TWIG SIN ESPALDAR

- Disponible en ruedas nylon 50 mm o niveladores de piso.
- Aro apoyapiés inyectado en poliamida.
- Cilindro cajero en acabado negro.
- Sistema neumático de elevación mediante palanca con platina semireclinable en espaldar.
- Asiento inyectado en piel integral semirrígida de poliuretano de alta densidad.
- Este producto es ideal para laboratorios y plantas industriales debido a su facilidad de limpieza.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

ROBIN MEDIA CAJERO

- Espaldar tapizado en paño.
- Asiento tapizado en paño, espuma inyectada.
- Opción mecanismo 1 palanca // 2 Palancas.
- Opción con Brazos fijos // sin brazos
- Aro descansapiés en nylon NEGRO
- Deslizadores // Ruedas en goma certificadas BIFMA
- Base de nylon certificada BIFMA.

CAJERO MEDIA

- Asiento y Espaldar medio tapizado en paño // tapizado en sintético
- Sin Brazos // Con Brazos fijos
- Mec 1 Palanca // Mec 2 Palancas
- Base nylon // Base cromada
- Ruedas BIFMA goma 50mm // Ruedas Piso duro BIFMA 50mm
- ARO APOYAPIES : Cromado // Nylon cajero



ESTELA ALTA

- ASIENTO Y ESPALDAR EXTERNOS: Polipropileno inyectado. Espaldar Italiano.
- Con Brazos // Sin Brazos
- Mecanismo Contacto permanente (1 palanca // Mecanismo 3 perillas).-Slider opcional
- Base Aluminio de 64 cm // Base Nylon de 64 cm Certificada BIFM // Base cromada
- ARO APOYAPIES -Nylon // cromado
- Ruedas goma 50mm y 60mm. // Ruedas nylon 50mm.// Certificadas // Deslizadores Nylon



FICHA TECNICA

GLEN

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
- Base circular en pintura negra con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- La silla tiene una rotación de 360°.



FICHA TECNICA



JACK

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
- Base circular en pintura negra con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- La silla tiene una rotación de 360°.

PRISMA CAJERO

- Carcasas Plásticas: En polipropileno de alto impacto con orificios para mayor transpiración.
- Asiento interno en polipropileno. Color de los plásticos según elección y disponibilidad.
- Estructura: Metálica en tubo rectangular 30x15 con amarres en el asiento en tubo redondo 5/8 calibre 18. Recubrimiento: Pintura electrostática negra o terminación en cromo.
- Opcional: Asiento: Interno y externo en polipropileno abullonado con espuma de alta densidad, tapizado en paño.
- Tapones: Elipticos plásticos negros.



FICHA TECNICA



CAJERO ISOCELES MALLA

- Espalda: En marco polipropileno de alto impacto tapizada en malla. Color en negro, azul, verde y vinotinto.
- Asiento: Interno en polipropileno abullonado con espuma de alta densidad tapizado en paño.
- Estructura: Tubular-rectangular 30x15 Cal 18 y amarres en tubo redondo 5/8 con terminación en pintura electrostática.
- Neumático a gas con recubrimiento telescopio de 3 cuerpos en polipropileno.
- Base: Nylon inyectada con fibra de vidrio al 30%.
- Ruedas: 100% en nylon doble pista de suave rodamiento.
- Aro: Descansa pies en nylon o también aro y base cromado.

FICHA TECNICA

PATRICK

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
- Base circular en pintura negra con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- La silla tiene una rotación de 360°.



FICHA TECNICA



JACK

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
- Base circular en pintura negra con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- La silla tiene una rotación de 360°.

FICHA TECNICA



BOAT

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
- Base circular en pintura negra con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- La silla tiene una rotación de 360°.



FICHA TECNICA



MARIPOSA

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
- Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- La silla tiene una rotación de 360°.
- Colores blanco y negro disponibles

FICHA TECNICA



NEON

- Asiento y espaldar tapizado en cuerina.
- Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- La silla tiene una rotación de 360°.
- Usado en líneas de cocina, hotelería, bares, centros de belleza.



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

BRAND CUERINA

- Asiento tapizado en cuerina.
- Base circular cromada con goma antideslizante con diametro de 39 cm.
- Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- La silla tiene una rotación de 360°.
- Usado en líneas de cocina, hostelería, bares o como elemento decorativo.

WORK

- Asiento tapizado en cuerina
- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca localizada en el asiento.
- El banco tiene una rotación de 360°.
- El banco esta disponible con o sin espaldar



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

TRIBECA FIJA

- Asiento de plástico polipropileno resistente a alto tráfico.
- Estructura de madera de cuatro patas con apoya pies.

TRIBECA

- Asiento de plástico polipropileno resistente a alto tráfico.
- Base circular cromada con goma antideslizante con diámetro de 39 cm.
- Dispone de un apoya pies cromado integrado.
- Banco giratorio regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Estructura en tubería cold rolled calibre 16 con pintura electrostática negra, gris, blanca o cromada de cuatro patas H75 o H63 con apoya pies.



FICHA TECNICA



AIR

- Asiento tapizado en cuerina.
- Base circular cromada con goma antideslizante con diámetro de 39 cm.
- Banco giratorio plástico regulable en altura mediante una palanca de metal localizada en el asiento.
- Dispone de un reposa pies cromado integrado.
- La silla tiene una rotación de 360°.
- ESTRUCTURA BUTACO Estructura cromada 4 patas H75 con reposa pies.

FICHA TECNICA

BUTTERFLY CAJERO

- Espaldar inyectado en PP con microperforaciones // espaldar tapizado
- Color Estructura: Negra, Gris o Cromada.
- Espaldar Ergonómico en polipropileno de alta resistencia. Opción espaldar tapizado.
- Asiento inyectado en PP // Asiento tapizado
- Opción brazos fijos
- Estructura cromada // estructura pintura electrostática negra, gris y blanca
- Opcional
 - Espaldar y Asiento plástico
 - Espaldar plástico y Asiento tapizado
 - Espaldar tapizado y Asiento tapizado



FICHA TECNICA



ELOY BUTACO

- Asiento plástico
- Estructura en madera.
- Apoyapies plástico blanco.

FICHA TECNICA

KIEL

- Monopieza inyectada en Polipropileno con reposa pies



FICHA TECNICA



FICHA TECNICA

BUTACO EMA

- Monoconcha inyectada en polipropileno.
- Sujeción inferior mediante tornillos.
- Asiento tapizado en cuero sintético.
- Estructura de 4 patas en madera torneada.
- Tapones antideslizantes.

MISURI

- Asiento inyectado en polipropileno.
- Sujeción mediante tornillos inferiores.
- Estructura 4 patas metálica en tubería cold rolled contextura en madera.
- Apoyapiés en tubería negra pintada.
- Tapones antideslizantes.

COLORES



FICHA TECNICA



BUTACO CLOE

- Estructura metálica
- posa pies metálicos
- pintura electrostática



FICHA TECNICA

EAMES BUTACO

- Monoconcha inyectada en polipropileno.
- Sujeción inferior mediante tornillos.
- Estructura de 4 patas en madera torneada, reforzada con tubería negra cruzada.
- Apoyapiés en tubería negra pintada.
- Tapones antideslizantes.
- No apila.



FICHA TECNICA



BUTACO

- Butaco alto sin espaldar
- estructura en tubo de 7/8, cromado // estructura en tubo de 7/8 en acero inox.
- asiento en acero inoxidable de 30 cm con madera interna.
- Radio asiento: 30 cm
- Altura: 70 cm
- Ancho: 35 cm
- Fondo: 35 cm

FOCUS CAJERO TAPIZADA

- Rodachinas de nylon 320 de alta resistencia.
- Araña de nylon o cromada de 5 puntas resistente a rayones y golpe.
- Mecanismo neumático semireclinable.
- Telescopio decorativo en polipropileno.
- aro cromado o nylon
- Brazos opcionales de polipropileno (modelo a elegir)
- Asiento interno en madera Triplex.



POLTRONA

POLTRONA



POLTRONA BRIGHT

- Estructura inyectada en polipropileno color gris.
- Asiento tapizado en paño gris.
- Niveladores.



FICHA TECNICA

LIZ

- Asiento en polipropileno // Asiento tapizado
- Base giratoria piramidal con patas en madera // Base Cromada tipo pirámide.
- Silla giratoria y con base en madera tipo pirámide. // Silla fija, NO gira en su eje.



FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

LIA

- Silla de diseño
- Mono-concha inyectada en polipropileno
- Patas en madera
- Niveladores
- Cojín tapizado en paño gris



FICHA TECNICA



WIO

- Monopieza inyectada en PP de color blanco.
- Asiento tapizado de 2cm aprox.
- Base Aluminio Europa
- Mecanismo giratorio con sistema autoretorno



FICHA TECNICA

VERO

- Monopieza inyectada , tapizado en tela importada (Opción tapizado en telas nacionales)
- Estructura metálica en pintura electrostática negra
- Patas en madera torneada con niveladores.



 FICHA TECNICA





TANDEM

TANDEM



PATA NUQUÍ



PATA CLIP
(BAJO PEDIDO)



PATA ITALY




PATA NOHA
(BAJO PEDIDO)



TANDEM PRISMA

- Conchas en polipropileno.
- Opcion de asiento tapizado en cuerina importada.
- Estructura metalica con pintura electrostática negra.
- Patas metalicas con niveladores plásticos.
- Disponible en 2 - 3 y 4 puestos.



FICHA TECNICA

TANDEM ISOSCELES


- Estructura Metálica en pintura electrostática calibre
- Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
- Pintura epóxica por sistema electrostático.
- Asiento y Espaldar con carcasa externa en plástico inyectado (polipropileno de alto impacto).
- Asientos internos en Madera laminada de 10mm.
- Tapizado en paño o prana de elección y color de elección.
- Espuma laminada densidad 26 con 5cm para espaldar y 5cm para el asiento.



FICHA TECNICA

TANDEM ISONET

- Estructura Metálica en pintura electrostática calibre
- Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
- Pintura epóxica por sistema electrostático.
- Asiento con carcasa externa en (polipropileno de alto impacto).
- Espaldar en Tela malla de alta resistencia
- Asientos internos en Madera laminada de 10mm.
- Tapizado en paño o prana de elección y color de elección.
- Espuma laminada densidad 26 con.



FICHA TECNICA

TANDEM MOVIE

- Estructura completamente metálica con pintura electrostática, color aluminio o negro.
- Patas metálicas con Niveladores plásticos
- Asientos y Espaldares en Polipropileno // opcion asiento tapizados en Cuerina PU.
- Resistencia de peso, 150 kg aprox. por asiento.
- Disponible en 2, 3 o 4 puestos.



FICHA TECNICA

TANDEM BUTTERFLY

- Estructura metálica en pintura electrostática negra
- Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
- Perforaciones cuadradas en el diseño del espaldar
- Asientos y Espaldares inyectados en Polipropileno de alto impacto // opcion asiento tapizado
- Disponible en 2, 3 y 4 puestos.
- Puestos en tubería calibre 16 en pintura electrostática.



FICHA TECNICA



TANDEM ORION-ATLANTA

- Monoconchas en polipropileno.
- Estructura metálica con pintura electrostática negra.
- Patas metálicas con niveladores plásticos.
- Disponible en 2 - 3 y 4 puestos.
- Especial para salas de espera



FICHA TECNICA

TANDEM AEROPUERTO


- Estructura 100% en acero.
- Patas metálicas en Acero-Cromado con niveladores.
- Apoyabrazos metálicos en Acero Cromado.
- Asiento y espaldar metálico // opcion Asiento y espaldar metálico tapizado en cuerina negra // opcion en Full Tapiz //opcion Medio tapiz
- Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.
- Opcion con Mesa central integrada de acero de 52 cm. x 45 cm.



FICHA TECNICA

TANDEM LOGAN

- Opción de asiento tapizado en tela a elegir, espuma densidad 30, 3cm de grosor
- Opción de estructura gris o patas cromadas.
- Disponible con mesa auxiliar intermedia.
- Brazos disponibles solo para puestos externos.
- Tándems disponibles en 2, 3 y 4 puestos



FICHA TECNICA

TANDEM Q 5

- Monopieza inyectada en polipropileno de alto impacto, Filtro UV, sujeción por tornillos.
- Opción de asiento tapizado en tela a elegir, espuma densidad 26 2cm de grosor
- Opción de estructura gris o patas cromadas.
- Pata tipo Italia.
- Disponible en 2, 3 y 4 puestos.
- Disponible con mesa auxiliar intermedia.



FICHA TECNICA

TANDEM ZYLE

- Estructura metálica en pintura electrostática gris.
- Patas metálicas en T con Niveladores plásticos.
- Miniperforaciones circulares en el diseño del espaldar.
- Asientos y Espaldares inyectados en Polipropileno de alto impacto.
- Disponible en 2, 3 y 4 puestos.
- Puestos en tubería calibre 16 en pintura electrostática.



FICHA TECNICA

TANDEM ARI

- Inyección plástica de polipropileno, 100% Reciclable, con tratamiento anti-UV para exteriores.
- Opción de monoconcha tapizada, espuma laminada de 0.5 mm densidad 100.
- Perforación para filtrar agua.
- Estructura metálica cold rolled negra en pintura electrostática con opción en acabado gris, patas tipo Italia.
- Niveladores de superficie.



FICHA TECNICA